
母预绝缘端子
FEMALE QUICK DISCONNECTS VINYL - INSULATED

Material

Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Brass 黄铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	接插规格 NEMA TAB Thickness × Width mm	inch	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	F	L	B	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	FDV1-110(5)	0.5×2.8	.020×.110	3.2 (.126)	6.5 (.256)	19.0 (.748)	10.5 (.413)	3.8 (.150)	1.7 (.067)	0.3 (.012)	1000
	FDV1-110(8)	0.8×2.8	.032×.110	3.2 (.126)							
	FDV1-187(5)	0.5×4.75	.020×.187	5.0 (.197)	6.4 (.252)	19.4 (.764)				0.35 (.014)	
	FDV1-187(8)	0.8×4.75	.032×.187	5.0 (.197)							
	FDV1-205(5)	0.5×5.2	.020×.205	5.7 (.224)	5.8 (.228)	19.3 (.760)					
	FDV1-205(8)	0.8×5.2	.032×.205							0.4 (.016)	
	FDV1-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	20.8 (.819)				0.4 (.016)	
1.5-2.5 (16-14)	FDV2-110(5)	0.5×2.8	.020×.110	3.2 (.126)	6.5 (.256)	19.0 (.748)	10.5 (.413)	4.3 (.169)	2.3 (.091)	0.3 (.012)	1000
	FDV2-110(8)	0.8×2.8	.032×.110	3.2 (.126)							
	FDV2-187(5)	0.5×4.75	.020×.187	5.0 (.197)	6.4 (.252)	19.4 (.764)				0.35 (.014)	
	FDV2-187(8)	0.8×4.75	.032×.187	5.0 (.197)							
	FDV2-205(5)	0.5×5.2	.020×.205	5.7 (.224)	5.8 (.228)	19.3 (.760)					
	FDV2-205(8)	0.8×5.2	.032×.205	5.7 (.224)	5.8 (.228)	19.3 (.760)					
	FDV2-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	20.8 (.819)				0.4 (.016)	
4-6 (12-10)	FDV5-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	23.3 (.917)	13.5 (.531)	5.4 (.213)	3.4 (.134)	0.4 (.016)	500
	FDV5-375	1.2×9.4	.047×.375	10.0 (.394)	12.0 (.472)	28.6 (1.126)				0.5 (.020)	

母全绝缘端子
FEMALE QUICK DISCONNECTS VINYL - FULLY INSULATED

Material

Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Brass 黄铜
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	接插规格 NEMA TAB Thickness × Width mm	inch	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	F	L	B	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	FDFV1-110(5)	0.5×2.8	.020×.110	3.2 (.126)	6.5 (.256)	19.0 (.748)	10.5 (.413)	3.8 (.150)	1.7 (.067)	0.3 (.012)	1000
	FDFV1-110(8)	0.8×2.8	.032×.110								
	FDFV1-187(5)	0.5×4.75	.020×.187	5.0 (.197)	6.4 (.252)	19.5 (.768)				0.35 (.014)	
	FDFV1-187(8)	0.8×4.75	.032×.187								
	FDFV1-205(5)	0.5×5.2	.020×.205	5.7 (.224)	5.8 (.228)	20.2 (.795)					
	FDFV1-205(8)	0.8×5.2	.032×.205								
	FDFV1-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	23.0 (.906)				0.4 (.016)	
1.5-2.5 (16-14)	FDFV2-110(5)	0.5×2.8	.020×.110	3.2 (.126)	6.5 (.256)	19.0 (.748)	10.5 (.413)	4.3 (.169)	2.3 (.091)	0.3 (.012)	1000
	FDFV2-110(8)	0.8×2.8	.032×.110	3.2 (.126)							
	FDFV2-187(5)	0.5×4.75	.020×.187	5.0 (.197)	6.4 (.252)	20.2 (.795)				0.35 (.014)	
	FDFV2-187(8)	0.8×4.75	.032×.187	5.0 (.197)							
	FDFV2-205(5)	0.5×5.2	.020×.205	5.7 (.224)	5.8 (.228)	20.2 (.795)					
	FDFV2-205(8)	0.8×5.2	.032×.205								
	FDFV2-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	21.5 (.846)				0.4 (.016)	
4-6 (12-10)	FDFV5-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	24.0 (.945)	11.0 (.433)	5.4 (.213)	3.4 (.134)	0.4 (.016)	500


CKS® CONNECTORS & SOLDERLESS TERMINALS

公预绝缘端子
MALE QUICK DISCONNECTS VINYL - INSULATED

Material
Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Brass 黄铜
Plating: Tin 镀锡








电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	接插规格 NEMA TAB Thickness × Width mm	inch	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	F	L	B	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	MDV1-110(5)	0.5×2.8	.020×.110	2.8 (.110)	6.5 (.256)	19.2 (.756)	10.5 (.413)	3.8 (.150)	1.7 (.067)	0.5 (.020)	1000
	MDV1-110(8)	0.8×2.8	.032×.110							0.4 (.016)	
	MDV1-187(5)	0.5×4.75	.020×.187	4.8 (.189)	6.5 (.256)	19.8 (.780)				0.5 (.020)	
	MDV1-187(8)	0.8×4.75	.032×.187		6.7 (.264)					0.4 (.016)	
	MDV1-250	0.8×6.35	.032×.250	6.35 (.250)	7.7 (.303)	21.8 (.858)					
1.5-2.5 (16-14)	MDV2-187(5)	0.5×4.75	.020×.187	4.8 (.189)	6.5 (.256)	19.8 (.780)	10.5 (.413)	4.3 (.169)	2.3 (.091)	0.5 (.020)	1000
	MDV2-187(8)	0.8×4.75	.032×.187		6.7 (.264)					0.4 (.016)	
	MDV2-250	0.8×6.35	.032×.250	6.35 (.250)	7.7 (.303)	21.8 (.858)					
4-6 (12-10)	MDV5-250	0.8×6.35	.032×.250	6.35 (.250)	7.7 (.303)	24.0 (.945)	13.5 (.531)	5.4 (.213)	3.4 (.134)	0.4 (.016)	500

母全绝缘端子 (双压接)

FEMALE QUICK DISCONNECTS
VINYL - FULLY INSULATED (DOUBLE CRIMP)





Material


Insulation: Vinyl (PVC)
Metallic Sleeve: Copper 易进型铜套
Terminal Body: Brass 黄铜
Plating: Tin 镀锡

电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	接插规格 NEMA TAB Thickness × Width mm	inch	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	F	L	B	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	FDFD1-110(5)	0.5×2.8	.020×.110	3.2 (.126)	6.5 (.256)	19.0 (.748)	10.5 (.413)	4.0 (.157)	1.7 (.067)	0.3 (.012)	1000
	FDFD1-110(8)	0.8×2.8	.032×.110								
	FDFD1-187(5)	0.5×4.75	.020×.187	5.0 (.197)	6.4 (.252)	19.0 (.748)				0.35 (.014)	
	FDFD1-187(8)	0.8×4.75	.032×.187								
	FDFD1-205(5)	0.5×5.2	.020×.205	5.7 (.224)	5.8 (.228)	20.2 (.795)					
	FDFD1-205(8)	0.8×5.2	.032×.205								
	FDFD1-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	21.5 (.846)				0.4 (.016)	
1.5-2.5 (16-14)	FDFD2-110(5)	0.5×2.8	.020×.110	3.2 (.126)	6.5 (.256)	19.0 (.748)	10.5 (.413)	4.7 (.185)	2.3 (.091)	0.3 (.012)	1000
	FDFD2-110(8)	0.8×2.8	.032×.110	3.2 (.126)							
	FDFD2-187(5)	0.5×4.75	.020×.187	5.0 (.197)	6.4 (.252)	20.0 (.787)				0.35 (.014)	
	FDFD2-187(8)	0.8×4.75	.032×.187	5.0 (.197)							
	FDFD2-205(5)	0.5×5.2	.020×.205	5.7 (.224)	5.8 (.228)	20.0 (.787)					
	FDFD2-205(8)	0.8×5.2	.032×.205								
	FDFD2-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	22.0 (.866)				0.4 (.016)	
4-6 (12-10)	FDFD5-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	24.5 (.965)	12.5 (.492)	6.2 (.244)	3.4 (.134)	0.4 (.016)	500

CKS® CONNECTORS & SOLDERLESS TERMINALS

公预绝缘端子 (双压接)
MALE QUICK DISCONNECTS VINYL - INSULATED (DOUBLE CRIMP)





Materia

Insulation: Vinyl (PVC)
Metallic Sleeve: Copper 易进型铜套
Terminal Body: Brass 黄铜
Plating: Tin 镀锡


电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	接插规格 NEMA TAB Thickness × Width mm	inch	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	F	L	B	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	MDD1-110(5)	0.5×2.8	.020×.110	2.8 (.110)	6.5 (.256)	19.2 (.756)	10.5 (.413)	4.0 (.157)	1.7 (.067)	0.5 (.020)	1000
	MDD1-110(8)	0.8×2.8	.032×.110							0.4 (.016)	
	MDD1-187(5)	0.5×4.75	.020×.187	4.8 (.189)	6.5 (.256)	19.8 (.780)				0.5 (.020)	
	MDD1-187(8)	0.8×4.75	.032×.187		6.7 (.264)					0.4 (.016)	
	MDD1-250	0.8×6.35	.032×.250	6.35(.250)	7.7 (.303)	21.8 (.858)					
1.5-2.5 (16-14)	MDD2-187(5)	0.5×4.75	.020×.187	4.8 (.189)	6.5 (.256)	19.8 (.780)	10.5 (.413)	4.7 (.185)	2.3 (.091)	0.5 (.020)	1000
	MDD2-187(8)	0.8×4.75	.032×.187		6.7 (.264)					0.4 (.016)	
	MDD2-250	0.8×6.35	.032×.250	6.35 (.250)	7.7 (.303)	21.8 (.858)					
4-6 (12-10)	MDD5-250	0.8×6.35	.032×.250	6.35 (.250)	7.7 (.303)	24.0 (.945)	13.0 (.512)	6.2 (.244)	3.4 (.134)	0.4 (.016)	500

母预绝缘端子
FEMALE QUICK DISCONNECTS VINYL - INSULATED

Material

Insulation: Vinyl (PVC)
Terminal Body: Brass 黄铜
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	接插规格 NEMA TAB Thickness × Width mm	inch	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	F	L	B	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	FDV1-110(5)	0.5×2.8	.020×.110	3.2 (.126)	6.5 (.256)	19.0 (.748)	10.5 (.413)	3.8 (.150)	1.7 (.067)	0.3 (.012)	1000
	FDV1-110(8)	0.8×2.8	.032×.110	3.2 (.126)							
	FDV1-187(5)	0.5×4.75	.020×.187	5.0 (.197)	6.4 (.252)	19.4 (.764)				0.35 (.014)	
	FDV1-187(8)	0.8×4.75	.032×.187	5.0 (.197)							
	FDV1-205(5)	0.5×5.2	.020×.205	5.7 (.224)	5.8 (.228)	19.3 (.760)					
	FDV1-205(8)	0.8×5.2	.032×.205							0.4 (.016)	
	FDV1-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	20.8 (.819)				0.4 (.016)	
1.5-2.5 (16-14)	FDV2-110(5)	0.5×2.8	.020×.110	3.2 (.126)	6.5 (.256)	19.0 (.748)	10.5 (.413)	4.3 (.169)	2.3 (.091)	0.3 (.012)	1000
	FDV2-110(8)	0.8×2.8	.032×.110	3.2 (.126)							
	FDV2-187(5)	0.5×4.75	.020×.187	5.0 (.197)	6.4 (.252)	19.4 (.764)				0.35 (.014)	
	FDV2-187(8)	0.8×4.75	.032×.187	5.0 (.197)							
	FDV2-205(5)	0.5×5.2	.020×.205	5.7 (.224)	5.8 (.228)	19.3 (.760)					
	FDV2-205(8)	0.8×5.2	.032×.205	5.7 (.224)	5.8 (.228)	19.3 (.760)					
	FDV2-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	20.8 (.819)				0.4 (.016)	
4-6 (12-10)	FDV5-250	0.8×6.35	.032×.250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	23.3 (.917)	13.5 (.531)	5.4 (.213)	3.4 (.134)	0.4 (.016)	500
	FDV5-375	1.2×9.4	.047×.375	10.0 (.394)	12.0 (.472)	28.6 (1.126)				0.5 (.020)	