
锁扣形尼龙预绝缘端子 (易进型)
LOCKING SPADE TERMINALS
NYLON - INSULATED (EASY ENTRY)

Material

Insulation: Nylon 尼龙
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
0.5-1.5 (22-16)	LSNY1-3.7	3.7 (.146)	#6	6.4 (.252)	6.5 (.256)	22.0 (.866)	11.0 (.433)	4.0 (.134)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
	LSNYS1-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)							1000
	LSNYL1-4	4.3 (.169)	#8	8.38 (.330)							1000
	LSNYS1-5	5.3 (.209)	#10	8.38 (.330)							1000
	LSNYL1-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)							1000
1.5-2.5 (16-14)	LSNY2-3.7	3.7 (.146)	#6	6.4 (.252)	6.5 (.256)	22.0 (.866)	11.0 (.433)	4.5 (.161)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	LSNY2-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)							1000
	LSNYL2-4	4.3 (.169)	#8	8.38 (.330)							1000
	LSNYS2-5	5.3 (.209)	#10	8.38 (.330)							1000
	LSNYL2-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)							1000
4-6 (12-10)	LSNY5-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)	7.0 (.276)	25.2 (.992)	13.0 (.512)	6.4 (.252)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	LSNY5-4	4.3 (.169)	#8	8.38 (.330)							500
	LSNY5-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)							500
	LSNY5-6	6.4 (.252)	1/4"	10.9 (.429)	8.0 (.315)	18.8 (.740)					500

锁扣形尼龙预绝缘端子 (双压接)
LOCKING SPADE TERMINALS
NYLON - INSULATED (DOUBLE CRIMP)





Material

Insulation: Nylon 尼龙
Metallic Sleeve: Copper 易进型铜套
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡

电线规格 WIRE RANGE	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
mm² (A.W.G.)		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
0.5-1.5 (22-16)	LSNYD1-3.7	3.7 (.146)	#6	6.4 (.252)	6.5 (.256)	22.0 (.866)	11.0 (.433)	4.5 (.177)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
	LSNYDS1-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)							1000
	LSNYDL1-4	4.3 (.169)	#8	8.38 (.330)							1000
	LSNYDS1-5	5.3 (.209)	#10	8.38 (.330)							1000
	LSNYDL1-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)							1000
1.5-2.5 (16-14)	LSNYD2-3.7	3.7 (.146)	#6	6.0 (.236)	6.5 (.256)	22.0 (.866)	11.0 (.433)	5.2 (.205)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	LSNYD2-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)							1000
	LSNYDL2-4	4.3 (.169)	#8	8.38 (.330)							1000
	LSNYDS2-5	5.3 (.209)	#10	8.38 (.330)							1000
	LSNYDL2-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)							1000
4-6 (12-10)	LSNYD5-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)	7.0 (.276)	25.2 (.992)	13.4 (.528)	7.2 (.283)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	LSNYD5-4	4.3 (.169)	#8	8.38 (.330)							500
	LSNYD5-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)							500
	LSNYD5-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	12.0 (.472)	31.5 (1.240)					500